



ЛЕГЕНД В

Скруббер/абсорбер ЛЕГЕНД В – предназначен для эффективной очистки воздуха от определенных химических выбросов, токсичных паров и газов, дыма

ЛЕГЕНД В мокрого типа применяют промышленные заводы и предприятия, для очистки воздуха от технологических процессов с большим количеством вредных выбросов



ХИМИЧЕСКИЕ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



КОЖЕВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ



ГОРНО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМБИНАТЫ



МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ



ХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ



МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ



ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ:

- Аминов,
- Гидроксида натрия,
- Едкого натра,
- Гидроксида калия,
- Едкого калия,
- Диоксида Азота,
- Цинка,
- Оксидов азота,
- Цианида и цианистого водорода,
- Сероводорода,
- Диоксида серы,
- Меркаптанов,
- Этила-цетата,
- Аммиака,
- Щелочи,
- Метанола,
- Бензола,
- Ангидрида хрома,
- Метиламина,
- Хлора,
- Пропиламина,
- т – Триметиламин,
- N-метилпирролидон,
- Фенола,
- Формальдегида,
- Бензапирена и т.д

ОЧИСТКА ВОЗДУХА ОТ КИСЛОТ:

- Азотная кислота,
- Хромовая кислота,
- Синильная кислота,
- Соляная кислота,
- Серная кислота,
- Плавиковая кислота,
- Фосфорная,
- Муравьиная.

ОТ ЗАПАХОВ:

- мусороперерабатывающих заводов,
- пищевых предприятий готовой еды и
- месленичных культур,
- рыбоперерабатывающих предприятий,
- КНС и очистных сооружений,
- коптильных цехов.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ:



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЦЕХА,



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМБИНАТЫ,



ХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ,



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КНС.



ПРИНЦИП РАБОТЫ

Очистка воздуха в скрубберах легенд в происходит путем поглощения удаляемых из воздуха растворимых веществ и компонентов в объеме специально подобранного раствора.

**ЛЕГЕНД В – разборный,
состоит из двух частей:**

1

БАК ДЛЯ
РАСТВОРА

2

КОЛОННА

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ:

- Полипропилен, ПНД, ПВХ, Фторопласт и т.п.
- Количество слоев насадки – 2, 3, 4
- Количество форсунок
- Количество смотровых окон. 1,2,3 шт
- Индивидуальные решения по входу/выходу воздуха

ВАРИАНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- Ручной
- Полуавтомат с сенсорным дисплеем
- Полный автомат с сенсорным дисплеем

Наименование	Производительность, м ³ /ч	Соппротивление, Па	Патрубки, вход/выход мм
ЛЕГЕНД В - 1/2	250-300	450 -500	200 -300, по требованию заказчика
ЛЕГЕНД В - 1	500		
ЛЕГЕНД В - 2	1000		
ЛЕГЕНД В - 2.4	1500		
ЛЕГЕНД В - 2.6	2000		
ЛЕГЕНД В - 2.8	2500		
ЛЕГЕНД В - 3	3000		
ЛЕГЕНД В - 3.2	3500	500-600	300 - 500, по требованию заказчика
ЛЕГЕНД В - 3.6	4000		
ЛЕГЕНД В - 4	5000		
ЛЕГЕНД В - 4.2	6000		
ЛЕГЕНД В - 4.5	7500		
ЛЕГЕНД В - 4.8	8500		
ЛЕГЕНД В - 5	10000	600-700	700-1000, по требованию заказчика
ЛЕГЕНД В - 5.2	12000		
ЛЕГЕНД В - 5.5	15000		
ЛЕГЕНД В - 5.8	17500		
ЛЕГЕНД В - 6	20000		
ЛЕГЕНД В - 7	25000		
ЛЕГЕНД В - 8	30000		