

ЛЕГЕНД С промэк

Серия сухих сорбционных фильтров ЛЕГЕНД С промэк – экономный в финансовом плане и надежный способ справиться с запахами промышленных масштабов.

Очистка воздуха происходит за счет сорбентов - активированных углей, которые размещаются в цилиндрических пластиковых конструкциях, что обеспечивает оптимальное сочетание эффективной очистки и минимальной стоимости.





ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества сухих сорбционных фильтров:

- ✓ Универсальность конструкции и применение в любых условиях эксплуатации.
- ✓ Большой объем сорбента.
- ✓ Простота в установке.

ЛЕГЕНД С ПРО ПРИМЕНЯЮТ:

Подходит под установку в промышленные и полупромышленные системы вентиляции на различных участках, например:

-  дыхательные клапана на резервуарах, содержащих вредные и дурнопахнущие составы.
-  канализационные насосные станции (кнс).
-  лакокрасочные посты и участки.
-  предприятия общественного питания – кафе и рестораны.



Долговременная и надежная эксплуатация (даже в агрессивных средах) благодаря простому конструктивному решению, выполненному из пластиковых компонентов.

Типоразмерный ряд сформирован исходя из количества сорбента, а не производительности, что позволяет проектировщику самостоятельно и гибко применять конкретный фильтр исходя из требований по очистке.

ЛЕГЕНД С промэк	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем сорбента, л	100	200	300	500	750	1000	2000	3000	5000	10000
Диаметр фильтра, мм	0,62	0,83	0,99	0,91	1,09	1,24	1,5	1,71	2,17	2,42
Производительность фильтра при времени контакта воздуха с сорбентом 0,5с, м³/ч.	720	1440	2160	3600	5400	7200	14400	21600	36000	72000
Производительность фильтра при времени контакта воздуха с сорбентом 1 с, м³/ч.	360	720	1080	1800	2700	3600	7200	10800	18000	36000
Масса фильтра, кг не более	80	140	200	340	520	670	1330	1990	3400	6700
h (Высота)	1,09	1,12	1,16	1,77	1,83	1,92	2,37	2,66	2,87	4,25
Диаметр патрубков	0,125	0,16	0,2	0,25	0,315	0,4	0,5	0,6	0,8	1,2